


QUIK FOAM HI-TEC

Il Quik Foam HI-TEC è composto da polimeri a cellula chiusa. È prodotto senza CFCs e HCFCs, non contiene metalli pesanti, o sostanze pericolose. è presente un foglio di film PE incorporato. prodotto compatibile con impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua.

Scheda Tecnica

									
[%]	[dB]	[kPa]	[kPa]	[25 kPa]	[mm]	[m]	[m² K/W]	[m]	[class]
30	20	140	30	200.000	1,4	1	0.045	75	E _n

Property	Unit	Value	Norm
d: Spessore	mm	2 (±10%)	EN 823
Colore		grey	
RWS: Riflesso del suono al calpestio	%	30	EPLF working draft 021029-5 F1
IS: Miglioramento del Suono, testato su Laminati Euparalam	dB	20	ISO 140 / 717
CS: Resistenza alla Compressione	kPa	140	EN 826
CC: Compressione a lungo termine (10Anni)	kPa	30	EN 1606
DL: Carico Dinamico, Sollecitazioni - number of load cycles at max. deformation ≤ 0.5 mm - alternating cycles from σ_{min} =100 Pa to σ_{max} = 25 kPa	no. of cycles	200.000	EN 13793
RLB: Resistenza all'impatto di una pallina Pavimento + QuikFoam HI-TEC	m	1	EN 13329 Annex F and EN 438 Chapter 21
TR: Resistenza Termica, 24° Temperatura Media	m² K/W	0,045	EN 12667 / EN 12664
SD: Resistenza alla diffusione del Vapore Acqueo del Sottofondo	m	75	EN 12086
1. Resistente Raggi UV 2. Riciclabile 3. Non assorbe acqua 4. Emissioni VOC A +			