



---

## Scheda Tecnica

### 1. Composizione della tavola

Lo strato nobile è in “veneer” da 0,6 mm, con 7 strati di vernice.

Lo strato intermedio è composto da un pannello in fibra ad altissima densità con spessore 7,2 mm, avente caratteristica di minimo coefficiente di dilatazione (8% max.). La densità media del pannello è di 870 kg/m<sup>3</sup>, in superficie può raggiungere i 1.200 kg/m<sup>3</sup>.

Lo strato inferiore è composto da 1 foglio in carta per “contro-bilanciatura” con peso di 130 gr/m<sup>2</sup> e con spessore di 0,1 mm. Lo spessore totale della tavola è di 8 mm.

### 2. Sistema di verniciatura

Progettato per raggiungere il più alto livello imposto dalle Normative Europee di Progetto PREN 14354 per pavimenti in legno laminato, è particolarmente resistente all’usura, ai colpi d’impatto, ai graffi e/o alle scalfitture.

La vernice è spalmata a rullo in sette strati, totalizzando una densità di 120 gr/m<sup>2</sup>. E’ inoltre trattata con sostanze acriliche UV, assolutamente prive di formaldeide, che ne rendono il prodotto sicuro, igienico e particolarmente adatto per locali con bambini.

### 3. Garanzia

Per normale uso residenziale è di 10 anni; al riguardo preghiamo prendere visione delle Condizioni Generali presenti nelle confezioni del prodotto e di quelle allegate alle nostre fatture di vendita.

Condizione essenziale per la validità della garanzia è l’uso dei nostri prodotti di manutenzione, sia ordinaria-periodica, che straordinaria.

Per ogni altro uso diverso dal residenziale la garanzia dipende dalle condizioni d’uso e di traffico nei vari locali.

### 4. Misure ed imballi

Slim Wood è disponibile in tavole nel formato di 8 mm. (spessore), 155 mm. (larghezza) e 1.500 mm (lunghezza).

Ogni confezione contiene 9 tavole, pari a 2,09 m<sup>2</sup>.

Le istruzioni di posa multilingua sono presenti in ogni 3° pacco.

### 5. Pallettizzazione

Un pallet contiene 45 confezioni, pari a 94,05 m<sup>2</sup>.

Tutti i pallet sono reggiati ed imballati con film estensibile per una maggiore protezione nelle spedizioni.